



Technológia ON/OFF

Len chladenie

A⁺

MFH mobilné jednotky



RC08C

VÝHODY

- Infraovládanie RC08C
- Inštalačná sada do okna/steny
- Ekonomické riešenie
- Bez práce s chladivom

VLASTNOSTI

TECHNOLÓGIA



VZDUCHOVÝ FILTER



AUTO
AUTO ČISTENIE/
SUŠENIE

UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



24 H
PROGRAMOVATEĽNÝ
ČASOVÁČ



RESTART
AUTORESTART



ZAMKNUTIE
TLAČIDIEL OVLÁDACA

INŠTALATÉRSKE FUNKCIE



AUTODIAGNOSTIKA

⊕ «ÚSPORA»

- > Nízka spotreba energie.
- > Ekologické chladivo R290.

⊕ «UŽÍVATEĽ»

- > Vysoký komfort.
- > Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- > Samoodparovací systém na odvod kondenzátu.
- > Pripojenie do el. zásuvky 1~230V/50Hz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| VNÚTORNÁ JEDNOTKA | | AW-MFH010-C41 | AW-MFH012-C41 |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| Kód | | 7MB021060 | 7MB021061 |
| El. napájanie | | 1-fázové | 1-fázové |
| CHLADENIE | | | |
| Nominálny výkon | kW | 2.93 | 3.52 |
| Nominálny príkon | kW | 0.945 | 1.357 |
| EER/energetická trieda | | 3.10/A+ | 2.60/A |
| Prevádzkový rozsah | | 17°C až 35°C suchá vonkajšia teplota | |
| JEDNOTKA | | | |
| Akustický tlak Lp (1m) (min/stred/max) | dB(A) | 50/51/52 | 50/51/52 |
| Akustický výkon | dB(A) | 62 | 63 |
| Vzduchový výkon (min/stred/max) | m ³ /h | 355/370/420 | 355/370/420 |
| Priemer potrubia na odvod tepla | mm | Ø150 | |
| Dĺžka potrubia na odvod tepla | m | 0.50 až 1.50 | |
| Odvlhčovací výkon | l/h | 1.60 | 1.80 |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka) | mm | 467x765x397 | 467x765x397 |
| Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka) | mm | 515x890x440 | 515x890x440 |
| Hmotnosť (jednotka/balenie) | kg | 31.8/35.7 | 33/36.5 |
| PREPOJOVACIE POTRUBIE | | | |
| Typ chladiva/GWP | | R290/20 | R290/20 |
| Výrobná náplň | kg | 0.21 | 0.22 |