

# WFAE

## okenné jednotky



WFAE RC

### ⊕ «ÚSPORA»

- > Nízka spotreba energie.
- > Ekologické chladivo R32.

### ⊕ «UŽÍVATEĽ»

- > Manuálne alebo diaľkové ovládanie.

### ⊕ «TECHNOLÓGIA»

- > DC inverter kompresor.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		WFAE-025C-09M25	WFAE-035C-09M25
Kód		7MB050001	7MB050002
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
<b>CHLADENIE</b>			
Nominálny výkon	kW	2.75	3.70
Pdesignc	kW	2.75	3.70
Nominálny príkon	kW	0.81	1.09
SEER/energetická trieda		5.10/A	5.10/A
Prevádzkový rozsah		18°C až 43°C suchá vonkajšia teplota	
<b>JEDNOTKA</b>			
Akustický tlak Lp (lm) (min/stred/max)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Vzduchový výkon (min/stred/max)	m <sup>3</sup> /h	310/350/380	400/450/490
Odvlhčovací výkon	l/h	1.00	1.20
Typ kompresora		Rotačný DCI	Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	560x375x710	660x428x700
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	623x425x806	739x515x793
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	34/36.7	46/50
<b>CHLADIVO</b>			
Typ chladiva/GWP		R32/675	R32/675
Výrobná náplň	kg	0.51	0.63

DC Inverter

Len chladenie



Unikátne  
riešenie

A

## VÝHODY

- Infraovládanie WFAE RC
- Monoblokové riešenie
- Bez práce s chladivom

## VLASTNOSTI

### TECHNOLÓGIA



NOČNÝ REŽIM



AUTOREŠTART

### INŠTALÁTERSKE FUNKCIE



AUTODIAGNOSTIKA